Poêle à bois
CONTEMPRO
Wood stove

Système autonettoyant de la surface vitrée
Air-washed pyroceramic glass

Coupe-feu en acier inoxydable
Stainless steel baffle

Tiroir à cendres facile d'accès
Easy-to-access ash drawer

Déflecteur de chaleur intégré avec sortie d'air chaud à l'arrière
Built-in heat deflector with rear hot-air vent

w w w . d r o l e t . c a

DROLET

PAR / *BY* :

SBI

1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
Tél. : (418) 527-3060
Fax : (418) 527-4311
www.drolet.ca
info@drolet.ca

Fiche technique
Technical data



Contempro 1300



Contempro 1600



Contempro 2000

		Contempro 1300	Contempro 1600	Contempro 2000
Type de combustible - *Combustible type*:		Bois / *Wood*	Bois / *Wood*	Bois / *Wood*
Surface recommandée (pi²/m²): ***Recommended surface (ft²/m²):***		600 à 1 300 pi² (56 à 121 m²) *600 to 1 300 ft² (56 to 121 m²)*	800 à 1 600 pi² (74 à 149 m²) *800 to 1 600 ft² (74 to 149 m²)*	1,000 à 2,000 pi² (93 à 186 m²) *1,000 to 2,000 ft² (93 to 186 m²)*
Capacité - *Heating capacity*:		32 500 BTU/h (9,5 kWh)	40 000 BTU/h (11,7 kWh)	50,000 BTU/h (14.6 kWh)
Couleur - *Color*:		Noir mat - *Flat black*	Noir mat - *Flat black*	Noir mat - *Flat black*
Dimensions extérieures de l'appareil: ***Exterior appliance dimensions:***	Largeur - *Width*: Profondeur - *Depth*: Hauteur - *Height*:	23 1/4" (584 mm) 24 1/2" (622 mm) 29 3/4" (756 mm)	23 1/4" (584 mm) 29" (737 mm) 29 3/4" (756 mm)	23 1/4" (584 mm) 33 1/2" (851 mm) 29 3/4" (756 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation: ***Flue pipe diameter:***		6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)
Type de cheminée - *Chimney type*:		2 100°F / 650°C	2 100°F / 650°C	2,100°F / 650°C
Hauteur minimale de la cheminée: ***Minimum chimney height:***		12' (3,66 m)	12' (3,66 m)	12' (3,66 m)
Dimensions de la chambre de combustion: ***Firebox dimensions:***	Largeur - *Width*: Profondeur - *Depth*: Hauteur/ *Height*:	18" (457 mm) 18" (457 mm) 14" (355 mm)	18" (457 mm) 22 1/2" (572 mm) 14" (355 mm)	18" (457 mm) 27" (686 mm) 14" (355 mm)
Chauffe sur la - *Log loading over:*		Profondeur - *Depth*	Profondeur - *Depth*	Profondeur - *Depth*
Longueur maximale des bûches: ***Maximum log length:***		17,5" (445 mm)	22" (559 mm)	26" (660 mm)
Dimensions de l'ouverture de porte: ***Door opening dimensions:***	Largeur - *Width*: Hauteur-*Height*:	15 1/4" (387 mm) 10 7/8" (277 mm)	15 1/4" (387 mm) 10 7/8" (277 mm)	15 1/4" (387 mm) 10 7/8" (277 mm)
Type de porte - *Door type*:		Vitrée - *Glass*	Vitrée - *Glass*	Vitrée - *Glass*
Surface vitrée en pyrocéramique: ***Pyroceramic glass surface:***	Largeur - *Width*: Hauteur - *Height*:	13 3/4" (349 mm) 10" (254 mm)	13 3/4" (349 mm) 10" (254 mm)	13 3/4" (349 mm) 10" (254 mm)
Poids - *Weight (lbs/kg)*:		290 lbs (131,5 kg)	340 lbs (154 kg)	368 lbs (167 kg)
Garantie limitée - *Limited warranty*:		À vie - *Lifetime*	À vie - *Lifetime*	À vie - *Lifetime*
Dégagements aux combustibles de l'appareil: ***Clearances to combustible materials:***	Arrière - *Back*: Côtés - *Sides*: Coins - *Corners*: Hauteur - *Height*:	14" (356 mm) 26" (660 mm) 15" (381 mm) 7' (2,13 m) de la protection de plancher au plafond *7' (2,13 m) from hearth pad to ceiling*	12" (305 mm) 24" (610 mm) 15" (381 mm)	12" (305 mm) 24" (610 mm) 15" (381 mm)
Protection de plancher - *Floor protection* :		Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant. *Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front.*		

Options

1 Ventilateur tangentiel ultra-silencieux à vitesses variables pour déflecteur de chaleur intégré
Ultra quiet crossflow blower with variable speed control for integrated hot-air vent

Thermodisque de ventilateur # ACO5530
Blower thermodisc kit # ACO5530

#AC02050

GARANTIE LIMITÉE à vie

Consultez le manuel d'instructions
Tous les poêles à bois Drolet sont homologués par Warnock Hersey selon les normes ULC S-627 et CSA B-366.2

LIMITED WARRANTY Lifetime

Refer to instruction manual
All Drolet stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and CSA B-366.2 standards.

Détaillant autorisé:
Authorized dealer:

CAN 1999 FB-BOIS
Imprimé au Canada